



composition	
dalle intérieure	0076004,0
dalle extérieure	0159634,0
dalle extérieure T-bordure	0159644,0
dalle spéciale	007604,51
pièce compensatrice int.	004,95300
pièce compensatrice ext.	
pièce compensatrice spéciale	00573001
protecteur de traverse	

type de voie	
rail	50E6 (U50)
traverse	S376IP
semelle	5 mm
attache de rail	selle 50S14
distance de traverse	600 mm

France	
écartement de la voie	1435 mm
ornière	60 mm
profondeur d'ornière	standard



Gummiwerk KRÄUJUNG Elastik GmbH
 STRAIL Bahnhofsangriffssysteme &
 STRAILastig Gleisdämmssysteme
 D-84529 Tirmming/Obb.
 Goltstraße 8
 Tel. +49/8683/701-0
 www.strail.de
 info@strail.de

Les dimensions indiquées sont une aide pour le montage et ne sont pas concernées pour le contrôle qualité				
nd.	modification	date	nom	plot
a	neue AP 182 mm	25.08.09	WWEI	

dessin en détail	
design n°	008044-05/06
format	DIN A3
échelle:	
page	1
sur	1

Ce document a été validé électroniquement. Il est valable sans signature. La remise à d'autres personnes ainsi que la multiplication de ce document, l'utilisation et la communication de son contenu sont rigoureusement interdites sans autorisation écrite expresse. Convenir à cette interdiction s'ajoute à des dommages et intérêts. Sont réservés les droits de brevets ou d'invention de l'utilisateur du produit et les droits de propriété qui en résultent.