



composition

dalle intérieure	02001860
dalle extérieure	01982850
dalle extérieure T-bordure	
dalle spéciale	
pièce compensatrice int.	
pièce compensatrice ext.	
pièce compensatrice spéciale	
protecteur de traverse	

type de voie

rail	50E6 (U50)
traverse	M240NP/NT
semelle	9 mm
attache de rail	Nabla
distance de traverse	600 mm

France

écartement de la voie	1435 mm
ornière	60 mm
profondeur d'ornière	standard



KRAIBURG Elastik GmbH
 STRAIL Bahnhübergangssysteme &
 STRAIL asflic Gleisdämmsysteme
 D-84529 Tittmoning/Obb,
 Gölßstraße 8
 Tel. +49/8683/701-0
 www.strail.de
 info@strail.de

Les dimensions indiquées sont une aide pour le montage et ne sont pas concernées pour le contrôle qualité

date	nom
dessiné 24.05.13	MHOE
vérifié	
approuvé 24.05.13	FVA

design n°	018857-16
format	DIN A3
échelle:	

design en détail
 50E6 (U50) - M240NP/NT
 innoSTRAIL 1200 mm

index	modification	date	nom	Plot
a	IP actualisiert	27.11.13	MHOE	



page 1
 von 1 Bl.

Ce document a été validé électroniquement. Il est valable sans signature. La remise à d'autres personnes ainsi que la multiplication de ce document, l'utilisation et la communication de son contenu sont rigoureusement interdites sans autorisation écrite expresse. Comvenir à cette interdiction oblige à des dommages intérêts. Sont réservés les droits de brevets ou d'enregistrement de l'utilisation du prototype et les droits de protection qui en résultent.